Produkte-Datenblatt

UHNYT® Wax

Nachbehandlungsmittel auf Wachsbasis

Produktbeschreibung	UHNYT Wax ist ein hochwertiges Nachbehandlungsmittel welches mit hohem Sperrkoeffizient als Schutz vor Austrocknung von frisch hergestelltem Beton nach neusten Erkenntnissen konzipiert wurde.
Anwendungsgebiete	UHNYT Wax eignet sich vor allem für den Einsatz im Estrich-, Betonstrassen-, Betonbrücken und Betonfertigteilbau gleichermassen wie bei der Schleuderrohr- und Schleudermastenproduktion.
Anwendungsvorteile	Das Produkt lässt sich sowohl im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren verarbeiten und erspart das Feuchthalten frischer Beton- oder Estrichfläche, wobei das Spritzverfahren zu bevorzugen ist. Darüber hinaus verhindert es eine mangelhafte Festigkeitsentwicklung und besitzt hervorragende wasser- bzw. wasserdampfsperrende Eigenschaften.
Verarbeitungshinweise	UHNYT Wax ist vor Benutzung gut aufzurühren und anschliessend mit einer geeigneten Sprühvorrichtung auf den noch mattfeuchten fertig verdichteten und abgeriebenen Frischbeton- oder die Estrichoberfläche gleichmässig und vollflächig aufzubringen. Auf dem Beton dürfen keine Pfützen vorhanden sein. UHNYT Wax sollte nicht unter 5 °C verarbeitet werden. Vor dem Aufbringen von Anstrich- und Beschichtungssysteme sind Vorversuche erforderlich. Das Nachbehandlungsmittel verwittert in Abhängigkeit von den Umwelt- und Witterungsverhältnissen.
Eigenschaften	■ Weisse, wässrige und milchige Flüssigkeit ■ Dichte ca. 1,0 g/cm³
Reinigung der Arbeitsgeräte	Die Arbeitsgeräte können mit klarem Wasser gereinigt werden.
Verbrauch	Je nach gewünschtem Einsatzzweck ca. 150-250 g/m²
Verpackung	■ 25 kg Kanister ■ 200 kg Fass ■ 1000 kg Container
Lagerung	Frostsicher, nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Vor Verunreinigung schützen.
Haltbarkeit	In geschlossener Originalverpackung 12 Monate nach Herstellungsdatum haltbar. Angebrochene Gebinde sind nach Gebrauch sofort luftdicht zu verschliessen.
Sicherheit	Siehe EG-Sicherheitsblatt.
Schutzhinweis	Haut und Augen sind vor Materialspritzern zu schützen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt sowie die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Vertrieb:
KIBAG Management AG
Seestrasse 404
CH-8038 Zürich

Telefon +41 58 387 11 11
uhnyt.ch
info@kibag.ch

Hersteller: RCT GmbH
Herman-Krum-Str. 7
D-88319 Aitrach

Stand: 10/2026